

Link do produktu: <https://art-squad.pl/podnoszony-fotel-rozkładany-jasnoszary-obity-tkanina-p-183308.html>



## Podnoszony fotel rozkładany, jasnoszary, obity tkaniną

Cena	<b>1 224,71 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>5-6 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>3303314</b>
Kod EAN	<b>8721102962967</b>

### Opis produktu

Usiądź wygodnie i odpocznij w tym rozkładanym fotelu z funkcją ułatwiania wstawania!

- Funkcja podnoszenia: ten fotel dla seniora wyposażono w silnik elektryczny do zasilania podnośnika. Dzięki funkcji podnoszenia, która wypycha całe krzesło do góry, można łatwo wstać bez obciążania pleców i kolan – wystarczy nacisnąć przycisk.
- Funkcja ręcznego odchylania: po prawej stronie fotela znajduje się rączka. Odciągnij rączkę, aby manualnie dostosować ustawienie podnóżka i oparcia do najbardziej komfortowej dla siebie pozycji. Funkcja ta umożliwia pochYLENIE o maksymalnie 135 stopni. Dodatkowo oparcie można szybko przywrócić do pierwotnego położenia, ponownie odciągając rączkę.
- Komfort siedzenia: grubo wyściełane i tapicerowane tkaniną siedzisko, oparcie i szerokie podłokietniki oferują przytulność i ciepło oraz poczucie otulenia w czasie siedzenia. Tkanina prezentuje prosty i gładki wygląd oraz jest oddychająca i trwała.
- Poręczna kieszeń boczna: fotel wyposażono w boczną kieszeń, w której możesz trzymać niezbędne przedmioty w zasięgu ręki.
- Solidna i stabilna rama: rama z drewna i metalu gwarantuje solidność i stabilność konstrukcji. Ten rozkładany fotel jest wygodny i trwały.

#### DANE TECHNICZNE:

- Kolor: jasnoszary
- Materiał: tkanina (100% poliester), metal, sklejka
- Materiał wypełnienia: pianka, włókna PP
- Wymiary w pozycji siedzącej: 73 x 91,5 x 102,5 cm (szer. x gł. x wys.)
- Wymiary w pozycji do leżenia: 73 x 152,5 x 79 cm (szer. x gł. x wys.)
- Wymiary siedziska: 50 x 59 cm (szer. x gł.)
- Wysokość siedziska nad ziemią: 42,5 cm
- Wysokość podłokietników nad ziemią: 54,5 cm
- Z silnikiem elektrycznym do funkcji automatycznego podnoszenia
- Moc wejściowa: DC 24 V; 1,5 A
- Wartości wyjściowe: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Maksymalne obciążenie: 110 kg
- Wymagany montaż: tak