

Link do produktu: <https://art-squad.pl/rozkladany-fotel-elektryczny-kremowy-obity-mikrofibra-p-169852.html>



Rozkładany fotel elektryczny, kremowy, obity mikrofibrą

Cena	1 164,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-6 dni roboczych
Numer katalogowy	3204919
Kod EAN	8721012174078

Opis produktu

Usiądź i odpocznij w tym niezwykle wygodnym, elektrycznym fotelu z odchylanym oparciem!

- Elektryczna funkcja rozkładania: fotel ten wyposażono w silnik elektryczny, który pozwala automatycznie wyregulować podnóżek i oparcie do dowolnej pozycji za prostym naciśnięciem przycisku z boku, aby uzyskać pełen komfort. Funkcja ta umożliwia pochylenie o maksymalnie 135 stopni. Dodatkowo oparcie może szybko przywrócić do pierwotnego położenia, ponownie przyciskając przycisk.
- Komfort siedzenia: grubo wyściełane i tapicerowane mikrofibrą siedzisko, oparcie i szerokie podłokietniki oferują przytulność i wygodę oraz poczucie otulenia w czasie siedzenia. Mikrofibra to syntetyczna tkanina, składająca się z bardzo cienkich włókien, która jest szczególnie odporna na zabrudzenia. Z racji tego, że jest trwała i łatwa do utrzymania w czystości, stanowi świetny wybór do pokryć meblowych.
- Poręczna kieszka boczna: fotel wyposażono w boczną kieszka, w której możesz trzymać niezbędne przedmioty w zasięgu ręki.
- Solidna i stabilna rama: rama z drewna i metalu gwarantuje solidność i stabilność konstrukcji. Ten rozkładany fotel jest wygodny i trwały.

DANE TECHNICZNE:

- Kolor: kremowy
- Materiał: mikrofibra (100% poliester), metal, sklejka
- Materiał wypełnienia: pianka, włókna PP
- Wymiary w pozycji do siedzenia: 75 x 89,5 x 103,5 cm (szer. x gł. x wys.)
- Wymiary w pozycji do leżenia: 75 x 149 x 84,5 cm (szer. x gł. x wys.)
- Szerokość siedziska: 50 cm
- Głębokość siedziska: 57 cm
- Wysokość siedziska nad ziemią: 42-44 cm
- Wysokość podłokietników nad ziemią: 58 cm
- Z silnikiem elektrycznym do automatycznej regulacji oparcia i podnóżka
- Moc wejściowa: DC 24 V; 1,5 A
- Wartości wyjściowe: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Maksymalne obciążenie: 110 kg
- Wymagany montaż: tak