

Link do produktu: <https://art-squad.pl/rozkladany-fotel-masujacy-ciemnobrazowy-obity-tkanina-p-133009.html>



Rozkładany fotel masujący, ciemnobrązowy, obity tkaniną

Cena	974,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-6 dni roboczych
Numer katalogowy	372382
Kod EAN	8721012200289

Opis produktu

Usiądź wygodnie i odpłyń w tym bardzo wygodnym rozkładanym fotelu masującym!

- Ręczna funkcja odchylania: po prawej stronie fotela znajduje się rączka. Odcinając rączkę, można manualnie dostosować ustawienie podnóżka i oparcia do najbardziej komfortowej dla siebie pozycji. Funkcja ta umożliwia odchylenie maksymalnie o 135 stopni. Dodatkowo oparcie można szybko przywrócić do pierwotnego położenia, ponownie odciągając rączkę.
- Funkcja wibracji: 6 punktów masażu pozwoli Ci doświadczyć bardziej precyzyjnego masażu. Ponadto dołączonym pilotem możesz wybierać różne programy masażu. Funkcja masażu jest zasilana poprzez złącze USB, ale certyfikowany zasilacz USB 5V nie jest dołączony.
- Komfort siedzenia: grubo wyściełane i tapicerowane tkaniną siedzisko, oparcie i szerokie podłokietniki oferują przytulność i ciepło oraz poczucie otulenia podczas siedzenia. Tkanina prezentuje prosty i gładki wygląd oraz jest oddychająca i trwała.
- Wygodne uchwyty na napoje i kieszeń boczna: fotel ten ma dwa wygodne uchwyty na napoje oraz kieszeń boczną na pilota i inne rzeczy, które warto mieć pod ręką.
- Solidna i stabilna rama: rama z drewna i metalu gwarantuje solidność i stabilność konstrukcji. Ten rozkładany fotel jest wygodny i trwały.

DANE TECHNICZNE:

- Kolor: ciemny brąz
- Materiał: tkanina (100% poliestr), metal, sklejka
- Materiał wypełnienia: pianka, włókna PP
- Wymiary w pozycji do siedzenia: 74 x 88 x 97 cm (szer. x gł. x wys.)
- Wymiary w pozycji do leżenia: 74 x 144 x 78,5 cm (szer. x gł. x wys.)
- Szerokość siedziska: 50 cm
- Głębokość siedziska: 57 cm
- Wysokość siedziska nad ziemią: 42-44 cm
- Wysokość podłokietników nad ziemią: 55,5 cm
- Opcje: masaż bez podgrzewanie
- Typ masażu: 6-punktowy masaż wibracyjny
- Napięcie: DC 5V
- Prąd wejściowy: 2A
- Maksymalne obciążenie: 110 kg
- Wymagany montaż: tak

