

Link do produktu: <https://art-squad.pl/rozkladany-fotel-masujacy-ciemnozielony-obity-tkanina-p-183231.html>



Rozkładany fotel masujący, ciemnozielony, obity tkaniną

Cena	1 182,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-6 dni roboczych
Numer katalogowy	4015716
Kod EAN	8721158337221

Opis produktu

Usiądź wygodnie i odpłyń w tym bardzo wygodnym rozkładanym fotelu masującym!

- Funkcja ręcznego odchylania: po prawej stronie fotela znajduje się rączka. Odciągnij rączkę, aby manualnie dostosować ustawienie podnóżka i oparcia do najbardziej komfortowej dla siebie pozycji. Funkcja ta umożliwia pochylenie o maksymalnie 135 stopni. Dodatkowo oparcie można szybko przywrócić do pierwotnego położenia, ponownie odciągając rączkę.
- Funkcja vibracji: 6 punktów masażu pozwala odpowiednio ukierunkować nacisk. Ponadto dołączonym pilotem można wybierać różne programy masażu. Funkcja masażu jest zasilana poprzez złącze USB, ale certyfikowany zasilacz USB 5V nie jest dołączony.
- Komfort siedzenia: grubo wyściełane i tapicerowane tkaniną siedzisko, oparcie i szerokie podłokietniki oferują przytulność i ciepło oraz poczucie otulenia w czasie siedzenia. Tkanina prezentuje prosty i gładki wygląd oraz jest oddychająca i trwała.
- Poręczna kieszeń boczna: fotel wyposażono w boczną kieszeń, w której możesz trzymać piloty lub inne niezbędne przedmioty w zasięgu ręki.
- Solidna i stabilna rama: rama z drewna i metalu gwarantuje solidność i stabilność konstrukcji. Ten rozkładany fotel jest wygodny i trwały.

DANE TECHNICZNE:

- Kolor: ciemnozielony
- Materiał: tkanina (100% poliester), metal, sklejka
- Materiał wypełnienia: pianka, włókna PP
- Wymiary w pozycji siedzącej: 96 x 99 x 102 cm (szer. x gł. x wys.)
- Wymiary do w pozycji do leżenia: 96 x 164 x 81 cm (szer. x gł. x wys.)
- Szerokość siedziska: 55 cm
- Głębokość siedziska: 60 cm
- Wysokość siedziska nad ziemią: 48 cm
- Wysokość podłokietników nad ziemią: 66 cm
- Opcje: masaż bez podgrzewanie
- Typ masażu: 6-punktowy masaż wibracyjny
- Napięcie: 5V DC
- Prąd wejściowy: 2A
- Maksymalne obciążenie: 110 kg
- Wymagany montaż: tak