

Link do produktu: <https://art-squad.pl/rozkladany-fotel-masujacy-czarny-obity-tkanina-p-132894.html>



Rozkładany fotel masujący, czarny, obity tkaniną

Cena	882,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-6 dni roboczych
Numer katalogowy	371765
Kod EAN	8721012199576

Opis produktu

Usiądź wygodnie i odpłyń w tym bardzo wygodnym rozkładanym fotelu masującym!

- Ręczna funkcja odchylania: po prawej stronie fotela znajduje się rączka. Odciągając rączkę, można manualnie dostosować ustawienie podnóżka i oparcia do najbardziej komfortowej dla siebie pozycji. Funkcja ta umożliwia odchylenie maksymalnie o 135 stopni. Dodatkowo oparcie można szybko przywrócić do pierwotnego położenia, ponownie odciągając rączkę.
- Funkcja wibracji: 6 punktów masażu pozwoli Ci doświadczyć bardziej precyzyjnego masażu. Ponadto dołączonym pilotem możesz wybierać różne programy masażu. Funkcja masażu jest zasilana poprzez złącze USB, ale certyfikowany zasilacz USB 5V nie jest dołączony.
- Komfort siedzenia: grubo wyściełane i tapicerowane tkaniną siedzisko, oparcie i szerokie podłokietniki oferują przytulność i ciepło oraz poczucie otulenia podczas siedzenia. Tkanina prezentuje prosty i gładki wygląd oraz jest oddychająca i trwała.
- Poręczna kieszeń boczna: fotel wyposażono w boczną kieszeń, w której możesz trzymać piloty lub inne niezbędne przedmioty w zasięgu ręki.
- Solidna i stabilna rama: rama z drewna i metalu gwarantuje solidność i stabilność konstrukcji. Ten rozkładany fotel jest wygodny i trwały.

DANE TECHNICZNE:

- Kolor: czarny
- Materiał: tkanina (100% poliester), metal, sklejka
- Materiał wypełnienia: pianka, włókna PP
- Wymiary w pozycji do siedzenia: 71 x 86,5 x 99,5 cm (szer. x gł. x wys.)
- Wymiary w pozycji do leżenia: 71 x 144,5 x 82 cm (szer. x gł. x wys.)
- Szerokość siedziska: 47 cm
- Głębokość siedziska: 56,5 cm
- Wysokość siedziska nad ziemią: 42-45 cm
- Wysokość podłokietników nad ziemią: 59 cm
- Opcje: masaż bez podgrzewanie
- Typ masażu: 6-punktowy masaż wibracyjny
- Napięcie: DC 5V
- Prąd wejściowy: 2A
- Maksymalne obciążenie: 110 kg
- Wymagany montaż: tak