

Link do produktu: <https://art-squad.pl/rozkladany-fotel-masujacy-kremowy-obity-tkanina-p-130632.html>



Rozkładany fotel masujący, kremowy, obity tkaniną

Cena	819,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-6 dni roboczych
Numer katalogowy	371748
Kod EAN	8721012199408

Opis produktu

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się w tym bardzo wygodnym, rozkładanym fotelu masującym!

- Funkcja ręcznego odchylenia: po prawej stronie fotela znajduje się przycisk, którego naciśnięcie pozwala na ręczne ustawienie podnóżka i oparcia w dowolnej pozycji, zgodnie z własnymi upodobaniami. Funkcja ta umożliwia maksymalne pochylenie o 135 stopni. Dodatkowo, oparcie może szybko przywrócić do pierwotnego położenia, odciągając kłapkę przycisku.
- Funkcja wibracji: 6 punktów masażu pozwoli Ci doświadczyć bardziej precyzyjnego masażu. Ponadto dołączonym pilotem możesz wybierać różne programy masażu. Funkcja masażu jest zasilana poprzez złącze USB, ale certyfikowany zasilacz USB 5V nie jest dołączony.
- Komfort siedzenia: grubo wyściełane i tapicerowane tkaniną siedzisko, oparcie i szerokie podłokietniki oferują przytulność i wygodę, zapewniając poczucie miękkiego otulenia podczas siedzenia. Tkanina prezentuje prosty i gładki wygląd oraz jest oddychająca i trwała.
- Poręczna kieszeń boczna: fotel wyposażono w boczną kieszeń, w której możesz trzymać piloty lub inne niezbędne przedmioty w zasięgu ręki.
- Solidna i stabilna rama: rama z drewna i metalu gwarantuje solidność i stabilność konstrukcji. Ten rozkładany fotel jest wygodny i trwały.

DANE TECHNICZNE:

- Kolor: kremowy
- Materiał: tkanina (100% poliester), metal, sklejka
- Materiał wypełnienia: pianka, włókna PP
- Wymiary w pozycji do siedzenia: 70 x 93 x 101 cm (szer. x gł. x wys.)
- Wymiary w pozycji do leżenia: 70 x 146,5 x 83,5 cm (szer. x gł. x wys.)
- Szerokość siedziska: 47 cm
- Głębokość siedziska: 58,5 cm
- Wysokość siedziska nad ziemią: 42-45 cm
- Wysokość podłokietników nad ziemią: 59 cm
- Opcje: masaż bez podgrzewanie
- Typ masażu: 6-punktowy masaż wibracyjny
- Napięcie: DC 5V
- Prąd wejściowy: 2A
- Maksymalne obciążenie: 110 kg
- Wymagany montaż: tak