

Link do produktu: <https://art-squad.pl/rozkladany-fotel-masujacy-z-podnozkiem-cappuccino-ekoskora-p-133062.html>



Rozkładany fotel masujący z podnóżkiem, cappuccino, ekoskóra

Cena	896,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-6 dni roboczych
Numer katalogowy	356556
Kod EAN	8721012043381

Opis produktu

Usiądź wygodnie i odpłyń w tym bardzo wygodnym rozkładanym fotelu masującym!

- Funkcja wibracji: 6 punktów masażu pozwala odpowiednio ukierunkować nacisk. Ponadto dołączonym pilotem można wybierać różne programy masażu. Funkcja masażu jest zasilana poprzez złącze USB i wymaga certyfikowanego zasilacza USB 5V, który nie jest dołączony.
- Rozkładane oparcie i podnóżek: mebel ten został zaprojektowany z funkcją rozkładania, co pozwala wyregulować oparcie i podnóżek tak, aby zapewnić sobie komfort. Oparcie jest odchylane w zakresie od 105 do 125 stopni.
- 360 stopni obrotu: fotel masujący można obracać o 360 stopni, co zapewnia większą swobodę.
- Komfort siedzenia: grubo wyściełane i tapicerowane sztuczną skórą siedzisko, oparcie i szerokie podłokietniki oferują przytulność i ciepło oraz poczucie otulenia podczas siedzenia. Sztuczna skóra jest bardzo trwałym materiałem odpornym na zaplamienia, co znacznie ułatwia czyszczenie – wystarczy przetrzeć ją wilgotną ściereczką. Gładka powierzchnia ma luksusowy wygląd i piękno prawdziwej skóry.
- Solidna i stabilna rama: rama ze sklejki i metalu gwarantuje solidność i stabilność konstrukcji. Ten rozkładany fotel z funkcją masażu jest wygodny i trwały.

DANE TECHNICZNE:

- Kolor: cappuccino
- Materiał: sztuczna skóra (75% polichlorek winylu, 20% poliester, 5% bawełna), sklejka, metal
- Materiał wypełnienia: gąbka
- Wymiary w pozycji do siedzenia: 71 x 90 x 105 cm (szer. x gł. x wys.)
- Wymiary w pozycji do leżenia: 71 x 130,5 x 95,5 cm (szer. x gł. x wys.)
- Szerokość siedziska: 51 cm
- Głębokość siedziska: 65 cm
- Wysokość siedziska nad ziemią: 42-50 cm
- Wysokość podłokietników nad ziemią: 57 cm
- Średnica okrągłej podstawy: 70 cm
- Typ masażu: 6-punktowy masaż wibracyjny
- Napięcie: DC 5V
- Prąd wejściowy: 2A
- Maksymalne obciążenie: 110 kg
- Wymagany montaż: tak