

Link do produktu: <https://art-squad.pl/rozkladany-fotel-masujacy-z-podnozkiem-kremowy-sztuczna-skora-p-133780.html>



Rozkładany fotel masujący z podnóżkiem, kremowy, sztuczna skóra

Cena	1 008,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-6 dni roboczych
Numer katalogowy	356593
Kod EAN	8721012043756

Opis produktu

Usiądź wygodnie i odpłyń w tym bardzo wygodnym rozkładanym fotelu masującym!

- Funkcja wibracji: 6 punktów masażu pozwala odpowiednio ukierunkować nacisk. Ponadto dołączonym pilotem można wybierać różne programy masażu. Funkcja masażu jest zasilana poprzez złącze USB i wymaga certyfikowanego zasilacza USB 5V, który nie jest dołączony.
- Rozkładane oparcie i podnózek: mebel ten został zaprojektowany z funkcją rozkładania, co pozwala wyregulować oparcie i podnózek tak, aby zapewnić sobie komfort. Oparcie jest odchylane w zakresie od 105 do 125 stopni.
- 360 stopni obrotu: fotel masujący można obracać o 360 stopni, co zapewnia większą swobodę.
- Komfort siedzenia: grubo wyściełane i tapicerowane sztuczną skórą siedzisko, oparcie i szerokie podłokietniki oferują przytulność i ciepło oraz poczucie otulenia podczas siedzenia. Sztuczna skóra jest bardzo trwałym materiałem odpornym na zaplamienia, co znacznie ułatwia czyszczenie – wystarczy przetrzeć ją wilgotną ściereczką. Gładka powierzchnia ma luksusowy wygląd i piękno prawdziwej skóry.
- Solidna i stabilna rama: rama ze sklejki i metalu gwarantuje solidność i stabilność konstrukcji. Ten rozkładany fotel z funkcją masażu jest wygodny i trwały.

DANE TECHNICZNE:

- Kolor: kremowy
- Materiał: sztuczna skóra (75% polichlorek winylu, 20% poliester, 5% bawełna), sklejka, metal
- Materiał wypełnienia: gąbka
- Wymiary w pozycji do siedzenia: 71 x 84 x 106,5 cm (szer. x gł. x wys.)
- Wymiary w pozycji do leżenia: 71 x 126 x 101 cm (szer. x gł. x wys.)
- Szerokość siedziska: 50 cm
- Głębokość siedziska: 61 cm
- Wysokość siedziska nad ziemią: 41,5-47,5 cm
- Wysokość podłokietników nad ziemią: 57 cm
- Typ masażu: 6-punktowy masaż wibracyjny
- Napięcie: DC 5V
- Prąd wejściowy: 2A
- Maksymalne obciążenie: 110 kg
- Wymagany montaż: tak